

MB-SCHAUFELSEPARATOR



FÜR BAGGER,
BAGGERLADER, LADER
UND MINILADER

1,3 - 45 t

ERFAHREN SIE MEHR



Sie werden auf das Trägergerät installiert und separieren das Material direkt vor Ort. Ideal für große und kleine Baustellen. Dank der Rotationswellen, die direkt auf der Baustelle ausgetauscht werden können, kann man so oft wie nötig zwischen den Materialien wechseln.



ANWENDUNGSBEREICH



ZUBEHÖR

24 MONATE
GARANTIE
KIT
LADEVOLUMENERHÖHUNG*



*nur verfügbar für das Modell MB-HDS207



WELLENTRÄGER



WELLEN-KIT

SEITE
20

ABMESSUNGEN



MODELLE

	EINHEIT	MB-HDS207	MB-HDS307	MB-HDS212	MB-HDS312	MB-HDS214	MB-HDS220	MB-HDS412	MB-HDS314	MB-HDS320	MB-HDS323	MB-HDS23
Empfohlener Bagger	t	1,3 - 2,8	2,5 - 5	5 - 10	7 - 11	9 - 13	-	10 - 14	13 - 20	18 - 24	22 - 35	30 - 45
Empfohlener Baggerlader/Lader**	t	-	-	8 - 9*	-	8 - 13	7 - 11	-	9 - 14	11 - 14	12 - 16	-
Empfohlener Minilader**	t	-	-	3 - 4	-	4 - 10	4,5 - 10	-	-	-	-	-
Gewicht	t	0,098	0,17	0,48	0,72	0,82	1,00	1,20	1,40	2,10	2,40	3,35
Ladekapazität	m³	0,05	0,08	0,15	0,35	0,40	0,60	0,55	0,90	1,35	1,65	2,00
Betriebsdruck	bar	200 - 220	200 - 220	200 - 250	200 - 250	200 - 250	230 - 280	230 - 280	230 - 280	250 - 300	250 - 300	250 - 300
Ölfluss***	l/min	25 - 35	25 - 35	75 - 100	75 - 100	75 - 120	90 - 150	90 - 150	100 - 160	120 - 160	120 - 160	250 - 250
Abmessung A	mm	740	760	1220	1235	1380	2220	1250	1430	2050	2330	2330
Abmessung B	mm	545	700	815	985	1125	1060	1220	1350	1350	1500	1500
Abmessung C	mm	495	595	710	880	950	890	1110	1250	1250	1250	1620

*Hinter.


** Siehe gesetzliche Vorschriften für das Laden und Kippen UNI ISO 14691 - 12008

*** Der Mindestwert des hydraulischen Driftflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

WELLEN-KIT

FÜR SCHAUFELSEPARATOREN Seite 14-15


WELLEN EINFACH AUF DER BAUSTELLE WECHSELN



SIEBWELLEN-KIT R08/RQ15/RQ20/RQ50

TRENNABSTAND* 8/15/20/50 mm

BEARBEITUNGSArt Sieben von Erde feucht/trocken Bodenbelüftung



TRENNABSTAND* 8,5/16 mm

BEARBEITUNGSArt Sieben von Erde feucht/trocken



MISCHWELLEN-KIT RM

BEARBEITUNGSArt Bodenbelüftung Belüftung von Kompost Reduzierung von Pflanzenkohle Glaserkleinerung Zerkleinerung von Gipskarton



KIT-KOMPOSTIERUNG RC

TRENNABSTAND* 36,5 mm

BEARBEITUNGSArt Zerkleinern von Laub und kleinen Ästen Kompostierung



ZUBEHÖR

Seite 18-19 FÜR SORTIERGREIFER

ELEKTRO-KIT (FÜR DIE FUNKTION MIT ZWEI SCHLÄUCHEN) 12 V

Um auch mit Baggern, die nur zwei Schläuche haben, mit 360° Drehung arbeiten zu können.

DREHKRAFT- VERVIELFÄLTIGUNGSKIT

Zur Verdopplung der Drehkraft der Greifer und zur leichteren Handhabung von schweren Materialien.



REMOTE POWER CONTROL SYSTEM

Um die Schleißkraft der Schalen direkt von der Kabine aus zu steuern.



KIT-SEITENABDECKUNG MIT ZÄHNEN

Für die Handhabung von Material mit besonderen Formen.



24 MONATE
GARANTIE



HEBE-KIT MIT GUMMIPROFILEN

Für den Umschlag von Blöcken aus linearem und empfindlichem Material.



SCHNEIDMESSER-KIT MIT ZÄHNEN

Für die Handhabung von Material mit besonderen Formen.



KIT-SCHALENABDECKUNG

Zum Aufnehmen und Umschlagen von Kleinmaterial.



KIT-GREIFERBESSERUNG DES SCHALENINNEREN

Um Materialien mit bestimmten Gewichten und Formen leichter, mit stärkerem Griff und kontrollierter zu bewegen.



* Welle in Endposition.