

RWE





 1,5 - 18 TON

SIMEX

HEAVY MADE EASY



RADFRÄSEN

RWE 15 | RWE 20 | RWE 30 | RWE 35 | RWE 50

| TECHNISCHE DATEN | | RWE 15 | RWE 20 | RWE 30 | RWE 35 | RWE 50 |
|-------------------------------|--------------|--|--|---|---|--|
| Empfohlenes Baggergewicht (1) | ton lbs | 1,5 - 3,5 3300 - 7700 | 2,5 - 5 5500 - 11000 | 5 - 10 11000 - 22000 | 8 - 13 17600 - 28600 | 14 - 18 30800 - 39600 |
| Grabenbreite | mm inch | 25 - 30 - 40 - 50 1 - 1,2 - 1,6 - 2 | 25 - 30 - 40 - 50 1 - 1,2 - 1,6 - 2 | 25 - 30 - 40 - 50 - 80 1 - 1,2 - 1,6 - 2 - 3,2 | 25 - 30 - 40 - 50 - 80 1 - 1,2 - 1,6 - 2 - 3,2 | 50 - 80 - 100 - 120 2 - 3,2 - 4 - 4,7 |
| Grabentiefe | mm inch | 100 - 125 - 150 4 - 5 - 6 | 200 8 | 200 - 250 - 300 8 - 10 - 12 | 250 - 300 - 350 10 - 12 - 14 | von 300 bis 500 12 - 20 |
| Einstellung der Frästiefe | | mechanisch manuell | - | mechanisch manuell | mechanisch manuell | mechanisch manuell hydraulisch (optional) |
| Einsatzgewicht (2) | kg lbs | 145 (3) - 160 (4) 320 (3) - 353 (4) | 125 275 | 490 (3) - 550 (5) 1080 (3) - 1210 (5) | 700 (3) - 790 (5) 1540 (3) - 1740 (5) | 1390 3060 |
| Geforderte Ölmenge | l/min gpm | 30 - 65 8 - 17 | 30 - 75 8 - 20 | 60 - 115 16 - 30 | 90 - 130 24 - 34 | 100 - 160 26 - 42 |
| Max. Öldruck | BAR psi | 250 3625 | 250 3625 | 300 4350 | 300 4350 | 350 5100 |

(1) Dem Anwender unterliegt der Nachweis, ob die Eigenschaften des Trägergeräts auf das Gewicht und die Merkmale des gewählten Anbaugeräts abgestimmt sind.

(2) Ohne Sattel.

(3) Rad für Aushub in einer Breite von 25 mm.

(4) Rad für Aushub in einer Breite von 50 mm.

(5) Rad für Aushub in einer Breite von 80 mm.

Jegliche Haftung für die bereitgestellten Informationen ausgeschlossen. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT HERUNTERLADEN

Scannen Sie den
QR-Code mit Ihrem
Smartphone



VIDEO ANSEHEN

Scannen Sie den
QR-Code mit Ihrem
Smartphone

