

PV

Mini Exc. | Midi Exc. | Excav. | Backhoe | 1,5 - 40 TON

VERDICHTERPLATTEN

PV 300 | PV 450 | PV 600 | PV 700 | PV 850

SIMEX
HEAVY MADE EASY



TECHNISCHE DATEN		PV 300	PV 450	PV 600	PV 700	PV 850
Empfohlenes Baggergewicht	ton lbs	1,5 - 5 3300 - 11000	4 - 10 8800 - 22000	6 - 15 13000 - 33000	12 - 25 26400 - 55000	20 - 40 44000 - 88000
Plattengröße	mm inch	290 x 780 11 x 31	440 x 850 17 x 34	550 x 920 22 x 36	690 x 1160 27 x 45	840 x 1220 33 x 48
Vibrationsfrequenz	n/min vpm	2100	2100	2100	2100	2100
Verdichtungsleistung	kN lbf	15 3400	27 6000	34 7650	75 16900	93 20900
Gewicht ohne Sattel (1)	kg lbs	185 470	310 685	415 915	740 1630	1005 2275
Geforderter Öldruck	BAR psi	160 2320	160 2320	160 2320	160 2320	160 2320
Geforderte Ölmenge	l/min gpm	30 8	57 15	75 20	110 29	155 41

(1) Dem Anwender unterliegt der Nachweis, ob die Eigenschaften des Trägergeräts auf das Gewicht und die Merkmale des gewählten Anbaugeräts abgestimmt sind.

Jegliche Haftung für die bereitgestellten Informationen ausgeschlossen. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT HERUNTERLADEN

Scannen Sie den
QR-Code mit Ihrem
Smartphone



VIDEO ANSEHEN

Scannen Sie den
QR-Code mit Ihrem
Smartphone

